

AF/DIGIT/V

Volumetrici ecologici digitali proporzionali



Addolcitori automatici serie AF DIGIT/V (timer con display retro illuminato) a lettura digitale **autodisinfettanti** con rigenerazione a **volume + tempo**. Ad uso potabile. Il nuovo sistema di controllo elettronico delle fasi e la rigenerazione proporzionale permette una riduzione nei consumi di sale. Sono dotati di **miscelatore di durezza** integrato nel corpo valvola.

Dotato di "funzione vacanza" per evitare sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque la disinfezione delle resine.

ADDOLCITORI

SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI		
			($\Delta P=0,2$ BAR)	MAX		in mm		
			Lt/minuto	m ³ x°Fr		A	B	C
	DIGSVM09	AF/DIGIT/V/M 9	800	54	1" M	675	320	500
	DIGSVM17	AF/DIGIT/V/M 17	1200	105	1" M	1135	320	500
	DIGSVM26	AF/DIGIT/V/M 26	2200	160	1" M	1135	320	500
DIGSVM35	AF/DIGIT/V/M 35	3000	210	1" M	1135	320	500	

SCHEMA	CODICE	MODELLO DUE CORPI	PORTATA	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI		
			($\Delta P=0,2$ BAR)	MAX		in mm		
			Lt/minuto	m ³ x°Fr		A	B	C
	DIGSV017	AF/DIGIT/V/17	1200	105	1" M	1085	180	350
	DIGSV026	AF/DIGIT/V/26	2200	160	1" M	1085	235	350
	DIGSV035	AF/DIGIT/V/35	3000	210	1" M	1085	255	350
	DIGSV054	AF/DIGIT/V/54	4000	330	1" M	1565	255	565
	DIGSV080	AF/DIGIT/V/80	4200	480	1" M	1600	340	565
DIGSV100	AF/DIGIT/V/100	4500	600	1" M	1550	405	565	

ACCESSORI:
pag. 59

